

合肥混合基碳带报价

发布日期：2025-10-24 | 阅读量：34

条形码碳带的选购技巧：1. 条形码碳带有针眼（气泡）：由于油墨没有涂均造成。会造成打印效果不清晰。2. 条形码碳带起皱：由于分切时张力控制系统出现问题，会导致在条形码碳带上的某一小块区域打印无字。3. 条形码碳带有空白：由于光膜未处理好，会造成某一小部分有空白。4. 纸芯的内径的公差过大或过小：造成条形码碳带装不进条码打印机或卷轴带不起条形码碳带。5. 打印时温度太高，会造成条形码碳带粘在一起。6. 纸芯有无跑边：会造成断带，边缘打印不上。7. 条形码碳带长度不够。8. 条形码碳带加工时缠绕过于紧束或者过于放松，导致条形码碳带运行时无法和打印机同步。9. 以次充好，腊基成分过高，树脂成分太少，导致无法显示出混合基的优势。一般说来，不同的打印机有不同的打印偏好，加上不同的标签，更会影响打印效果，条形码碳带的价格可以说是随着国内的加工能力越来越普及，价格越来越低。水洗标碳带适用介质：纸张、涂布纸、人造合成纸、纺织品、织物涂布标签。合肥混合基碳带报价

碳带的组成：碳带成品一般由轴芯、内引膜、碳带原带、外引膜和黏贴带组成。其中碳带原带是产品的中心部分。1. 轴芯：碳带的轴芯常见的有纸质和塑料两种，要求不能变形，在打印时不能滑动。2. 内引膜：其作用是让打印机的传感器感应到碳带已经耗尽。3. 碳带原带：碳带原带一般由三层组成，包括油墨层、基膜和背涂层，按照油墨层不同的成分可以将碳带分为不同的类型。4. 外引膜：外引膜一般是透明、银色和蓝色，包裹在成品碳带较外层用来保护碳带，也方便于将碳带装配到打印机上。5. 黏贴带：黏贴带位于外引膜前端，用于固定碳带，避免滑动和摩擦。昆明标签纸色带哪家质量好一般情况下，碳带打印后是不能再重复使用了。

碳带的基础知识:1. 什么是碳带：对于热转印方式的条码打印机，需要一种独有的色带来将条码和文字等信息打印在标签上，这种独有有色带就是俗称的碳带。简单地说，热转印打印就是用热和压力将油墨从碳带介质转印到纸或薄膜的过程，当标签通过打印机的打印头和压轴时，将油墨转印到标签上。2. 碳带的组成:热转印碳带就是在的一面涂上蜡基、树脂基或混合的油墨的聚脂或其它高密度薄膜。在没有油墨的一面涂上润滑剂以防止打印头的磨损和损坏，一般由前引带、原带、后引带、轴芯几部分组成。拉手和前引带在碳带前，后引带在一卷的尾端。2.1前引带)：前引带一般是透明或其它的颜色，他有如下几种功能：易于使用：方便于将碳带上到打印机上。产品标识：可以印上产品名称，公司名称和商标等，用于市场推广和促销。保护作用：用来保护碳带。2.2原带的组成:原带一般由五层组成，顶涂层，油墨层，内涂层，基膜和背涂层。2.3后引带：一般来讲是起一个警示作用，让打印机感应到碳带结束，打印机的不同决定了不同的后引带。

平压式碳带与边压式碳带的区别：正常热转印碳带的分类方式是按照蜡基和树脂的比例来区分（譬如蜡基碳带，混合碳带，树脂碳带。），实际上条码碳带还有多种分类方式，如果按打印方式来区分的话可以分为平压式与边压式（又称悬浮式碳带，近边缘式碳带），这种分类方式主要是

针对市场上标签打印机的类型，一般大部分品牌是平压式打印头就用平压式碳带，少部分日本品牌的打印机用边压式打印头则用边压式碳带。良好的碳带，能够保护打印头，产生的效果可以准确的附着在纸张上面，不容易扩散，也不容易脱落。节省条码碳带的方法有把固定性资料预印在标签上，再用条码机打印可变数据。

标准蜡基碳带优点：大范围的标签适应性，通用性好。打印效果优异，成本经济。耐高温，可适用于高速打印。适用范围广，可适应不同被打材质。防静电背涂层易于有效保护打印头。混合基碳带优点：优良耐磨擦、耐腐蚀性能，具有广的应用领域。高度分辨率适合打印标准及旋转条型码。能满足不同被打材质需求。高敏感度确保优异的打印效果。防静电背涂层，有效保护打印头。防静电背涂层易于有效保护打印头。脂基碳带优点：优良的高质、高速打印性能。优异的耐磨擦、耐热、耐腐蚀、耐久性能。宽广的标签适应范围，能满足各种苛刻环境要求。高敏感度，确保优异的图像打印效果。防静电背涂层，有效保护打印头。碳带成品一般由轴芯、内引膜、碳带原带、外引膜和黏贴带组成。杭州水洗色带批发

碳带的轴芯常见的有纸质和塑料两种，要求不能变形，在打印时不能滑动。合肥混合基碳带报价

蜡基色带：具有高灵敏度、高分辨率、高密度等特点，大范围的适用性，如普通纸、铜版纸、粗制纸、光滑纸、涂覆纸、合成纸等；混合基色带具有耐污性、高清晰度、高分辨率，具有大范围适用性，适用于各种标签，如铜版纸、光滑纸、涂覆纸、合成纸□PET□PVC等；树脂基色带具有优良的抗刮性、抗污性、抗溶剂性、高分辨率等，适用于各种材质的标签，尤其是各种聚脂和塑料标签，如合成纸□PVC□PET□水洗标等。碳带的规格：一般来讲，碳带都是成固定长度的，一般很常用的长度是300米，另外还有90米、450米和600米长的产品。选择碳带是要考虑打印机和不干胶标签的材质，如果配合不好，可能达不能理想的打印效果。在选择碳带时，一般碳带的宽度都会比标签底纸略宽一些，这样做的目的是要是为了保护打印头。比如我们在打印50毫米宽的标签时，一般选择60毫米宽的碳带。合肥混合基碳带报价

无锡市众立电子科技有限公司是一家生产型类企业，积极探索行业发展，努力实现产品创新。是一家有限责任公司（自然）企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司始终坚持客户需求优先的原则，致力于提供高质量的碳带。无锡众立电子自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。